

:Lithostar

OBRÓBKA CHEMICZNA

Wywoływacz	L5000b Ultra
Finisher	L5300b Ultra Finisher Concentrate

OPIS

Wywoływacz standardowy do płyt Lithostar
Finisher do płyt Lithostar Koncentrat Finishera do płyt Lithostar oraz wywoływarek SLT

GUMY

Gumowanie ręczne	G643b Stabigum RC73
Gumowanie automatyczne	RC795 Stabigum RC73
Guma do wypalania	Brak zastosowania
Guma + mleczko	Kleenfin RC96

OPIS

Guma do archiwizacji dla płyt Lithostar Guma do archiwizacji (do 6 miesięcy)
Standardowa guma do krótkiej archiwizacji (do 14 dni) Guma do archiwizacji (do 6 miesięcy)
Mleczko gumujące do krótkich przestojów

OCHRONA PŁYT

Mleczka	Lithostar Kleen
Środek odczulający	Plate Etch Plus
Środek do usuwania rys	Reviva Plate

OPIS

Mleczko ogólnego zastosowania
Środek odczulający i eliminujący problemy z tonowaniem, oksydacją etc
Środek do usuwania drobnych zrysozań na płytach

KOREKTORY

Korektor ujemny w żelu	CR5261b
Korektor ujemny w płynie	Nie stosuje się
Korektor ujemny w sztyfcie	Lithostar Del Pen Corection Pen Alu Plates
Korektor dodatni w sztyfcie	KC091

:Lithostar c.d.

BUFORY	
Maszyny arkuszowe	RC63 RC661 RC620 PRIMA FS303 SF PRIMA FS404 AS PRIMA FS505 GB PRIMA FS605 UV PRIMA FS606 UV
Maszyny heat-set	PRIMA FS707 WEB
Maszyny cold-set	PRIMA FS103 NEWS

OPIS
Dla małych maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 1-3% stężenia
Dla maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Dla maszyn ze zredukowaną ilością alkoholu (5-9%). 2-4% stężenia
Certyfikowany przez FOGRA. Dla maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Certyfikowany przez FOGRA. Dla maszyn ze zredukowaną ilością alkoholu (5-9%). 2-4% stężenia
Na bazie gumy, dla maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Dla maszyn z UV i zwykłych z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Na bazie gumy, dla maszyn UV z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Dla maszyn z nawilżaniem alkoholowym. 2-4% stężenia
Do druku gazetowego

ZMYWACZE DO WAŁKÓW I OBCIĄGÓW	
All	Autowash Plus QD Wash Plus Omniwash Plus Xtrawash Plus 40 UV Wash Plus
AllI	Xtrawash Plus 60 Xtrawash Plus 60E
Maszyny heat-set	Hydrowash Roto

OPIS
Do ręcznego zastosowania. Punk zapalny 38st. C
Średni czas schnięcia, do ręcznego zastosowania. Punk zapalny 36st. C
Długi czas schnięcia, do ręcznego zastosowania. Punk zapalny 40st. C
Do ręcznego i automatycznego zastosowania. Punk zapalny 38st. C
Do ręcznego zastosowania z farbami UV. Punk zapalny 32st. C
Do ręcznego i automatycznego zastosowania. Punk zapalny 63st. C
Do ręcznego i automatycznego zastosowania. Punk zapalny 63st. C
Do automatycznego zastosowania. Punk zapalny 94st. C

REGENERATORY DO WAŁKÓW*	
Codziennego użytku	Reviverol Plus
Cotygodniowego użytku	Reviverol Extra

OPIS
Do codziennego zastosowania
Silny regenerator do obciągnięć i wałków, do specjalnych stosowań

* Reviverol powinien być aplikowany na powierzchnie gumowe, nie wolno go stosować bezpośrednio na płycie



Powyższe informacje zgodne są z najnowszą wiedzą o produktach AGFA
AGFA nie ponosi odpowiedzialności za błędne użycie w/w rozтворów
Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji
www.agfa.com/pl
© AGFA Sp. z o.o. 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 195a
tel. +48 22 31 11 940

