



Folacoat Diamond

Płyta do lakierowania bezpośredniego lakierami dyspersyjnymi i UV o wysokim połysku oraz matowymi.

Płyta Folacoat Diamond ma miękką górną warstwę polimerową z powierzchnią o doskonałych właściwościach transferu lakieru UV, jak i dyspersyjnego. Pozwala na uzyskanie maksymalnego połysku przy lakierowaniu lakierami połyskowymi oraz wyjątkowo głębokiego matu przy lakierach matowych.

Świetnie nadaje się także do lakieru efektowego typu soft-matt. Górna warstwa polimeru jest łatwo i szybko usuwalna i zapewnia długą żywotność.

Płyta jest zabezpieczona przezroczystą poślizgową folią ochronną

Specyfikacja Techniczna		
Grubość całkowita	1,15 mm	1,35 mm
Tolerancja grubości	+/- 0,05 mm	+/- 0,05 mm
Grubość warstwy polimerowej	0,80 mm	1,00 mm
Grubość warstwy nośnej	0,35 mm	0,35 mm
Zalecana głębokość cięcia	0,87 mm	1,07 mm
Zalecana głębokość cięcia bez folii ochronnej	0,82 mm	1,02 mm
Rodzaj lakierownia	bezpośrednie	
Twardość całkowita płyty	83 Shore A	
Twardość polimeru	73 Shore A	
Ochrona powierzchni	folia ochronna poślizgowa	
Materiał warstwy nośnej	poliester	
Kolor płyty	biały	



- Nadaje się do lakierowania lakierami wodnymi
- Nadaje się do lakierowania UV
- Maksymalny efekt połysku

Tekst zamieszczony powyżej jest wynikiem technicznych prac rozwojowych i uzyskanych w tej mierze doświadczeń. Wszystkie dane i wskazówki wynikają z najlepszej wiedzy, lecz nie są żadnym zabezpieczeniem i nie uwalniają użytkownika od własnych badań, również pod względem ewentualnej ochrony praw osób trzecich. Ewentualne szkody wynikające ze zastosowania powyższej instrukcji nie upoważniają do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do dostawcy. W miarę upływu czasu mogą także następować zmiany w zakresie rozwoju technicznego produktów.