

Folacoat Flexible (nowość)

Elastyczna folia do lakierowania lakierami dyspersyjnymi

DYS / FLEX / KOMP / LB

Folia składa się z warstwy polimeru, warstwy pianki i znajdującej się między nimi stabilnej wymiarowo i odpornej na pęcznienie tkaniny poliestrowej. Taka budowa folii umożliwia lakierowanie całych powierzchni. Powierzchnia lakierowana jest ograniczana formatem arkuszy folii podkładowych umieszczanych pod płytą. Wysokość reliefu uzależniona jest od wymiarów cylindra. Dokładną regulację reliefu można wykonać poprzez naklejanie folii podkładowej Folabase H45 lub podobnej.

Warstwa pianki kompresyjnej zapewnia dopasowanie się powierzchni lakierującej do różnej jakości zadrukowywanych podłoży, co w efekcie zapewnia bezproblemowe lakierowanie.

Lakierującego polimeru nie można zdjąć z podłoża (tak jak w innych odmianach Folacoat) i dlatego nie jest możliwe nacinanie i zdejmowanie fragmentów powierzchni lakierującej.

Pianka kompresująca drgania wytrzyma temperaturę do 60°C.

Folia Folacoat Flexible może być używana do kolejnych zleceń. Do precyzyjnego montażu zaleca się stosowanie klucza dynamometrycznego. Siła zamocowania powinna wynieść 28 Nm.

Typ folii	Folacoat Flexible 1,30 mm
Numer katalogowy	12650.130.99900
Sposób lakierowania	Lakierowanie bezpośrednie lakierami dyspersyjnymi
Łączna grubość	1,30 mm
Tolerancja grubości	±0,05 mm
Twardość polimeru (DIN53505)	82 Shore A
Maksymalna siła mocowania	28 Nm