



FOTOJET PRO GLOSS

Fotopapier pokryty warstwą mikroporowatą, błyszczący i dostosowany do druku w drukarkach atramentowych z głowicami termicznymi lub piezo

Profesjonalny, z wysokim połyskiem, wodoodporny i błyskawicznie schnący fotopapier pokryty warstwą mikroporowatą silnie absorbującą atrament i podnoszącą jakość wydruków. Przy druku atramentami pigmentowymi należy przeznaczać trochę więcej czasu na wyschnięcie – w zależności od ilości nadrukowanego atramentu. Jednocześnie wydruki pigmentowe są odporne na działanie wody rozpryskowej.

Charakterystyka

- Jest odpowiedni do drukarek atramentowych
- Wysycha natychmiast
- Wydruki pigmentowe (w porównaniu do barwnikowych) wymagają kilku minut dłuższego czasu schnięcia
- Wiernie odwzorowuje kolory
- Zachowuje płaskość i bezproblemowo przechodzi przez drukarkę
- Wydruki w wysokich rozdzielczościach w nasyconych kolorach

Wykończenie powierzchni

- Wysoki połysk

Specyfikacja

Powłoka po stronie druku	Nadruk atramentowy
Strona do nadruku	Błyszcząca
Materiał podłoża	Papier
Format arkusza	A4, A3 lub F (patrz tabela)
Grubość folii bazowej	Gramatura 210 i 250 g/m ²
Zawartość opakowań	50 A4 lub A3
Grubość	0,205 mm (210 g/m ²) i 0,225 mm (250 g/m ²)
Rozdzielczość maksymalna	5760 x 2880 dpi
Jasność wg ISO 2470	92%
Białość wg CIE	104
Chropowatość (Perthometer SP4)	0,70
Gładkość (20 ⁰ -60 ⁰ -85 ⁰)	15-38-90

Kompatybilność

- Papier jest odpowiedni do większości drukarek atramentowych

Arkusz techniczny produktu d.c. 23709.2x0.xxx00

Drukowanie

- W celu właściwego wprowadzenia papieru do drukarki, należy uwzględnić instrukcję urządzenia oraz instrukcję umieszczoną w opakowaniu papieru.
- Produkt należy chronić przed wilgocią i pozostawianiem na nim odcisków palców.

Składowanie

- Otworzone opakowania należy przechowywać w temperaturze 15-25⁰C i wilgotności względnej 30-60%.
- Papier należy przechowywać w pomieszczeniach chłodnych i suchych.

Opakowania

- Formaty

Art.-Nr	Gramatura w g/m ²	Format	Ark./opak.
23708.210.52000	210	A4	20
23708.210.44100	210	A4	50
23708.250.66100	250	F [100 x 150 mm]	50
23708.250.44100	250	A4	50
23708.250.43100	250	A3	50