



X-471

Klarownie przezroczysta folia do kolorowych kopiarek laserowych. Na krótszej krawędzi arkusza ma przylamowaną przekładkę papierową.

Klarownie przezroczysta folia ze zdejmowaną przekładką papierową na krótszej krawędzi arkusza do kolorowych kopiarek laserowych z niższą temperaturą utrwalania obrazu. Jest obustronnie pokryta warstwą zwiększającą przyczepność tonerów. Dzięki temu zostały wyeliminowane błędy nieprawidłowego wprowadzenia folii do koparki. Przeznaczenie folii: wykonanie przezroczy i nakładek

Charakterystyka

Folia jest odpowiednia do:

- kolorowych kopiarek laserowych
- stosuje się ją do urządzeń wyposażonych w czujniki optyczne
- gwarantuje wierną kolorystykę i doskonałe przywieranie tonerów
- charakteryzuje się świetnymi właściwościami przy przejściu przez kopiarke
- zachowuje płaskość
- jest odporna na działanie wysokich temperatur

Wykończenie powierzchni

- Jest klarownie przezroczysta
- Na krótszej krawędzi posiada przylamowaną przekładkę papierową

Specyfikacja

Powłoka do kopiowania	Dostosowana do kolorowych kopiarek laserowych
Strona do kopiowania	Klarownie przezroczysta
Strona przeciwna	Z przekładką papierową przylamowaną na krótszej krawędzi arkusza
Materiał podłoża	Folia poliestrowa
Format arkusza	A4, A3 i SRA3
Grubość	0,100 mm
Zawartość opakowań	Patrz tabela na końcu tekstu

Kompatybilność

- Folia przystosowana jest do większości kolorowych kopiarek laserowych
- Zaleca się korzystanie listy rekomendacyjnej f-my Folex umożliwiającej właściwe dopasowanie folii do koparki

Arkusz techniczny produktu – d.c.

34710.xxx.xxx00

Kopiowanie

- Aby uzyskać optymalne utrwalenie tonerów na powierzchni folii – należy kopiarkę ustawić na pracę z <grubym papierem>.
- Konieczne jest stosowanie się do instrukcji obsługi urządzenia.
- Folię należy chronić przed długotrwałym działaniem wilgoci i pozostawianiem na niej odcisków palców.

Składowanie

- Zamknięte, oryginalnie opakowania, należy przechowywać w temperaturze 15-25⁰C i wilgotności względnej 30-60%.
- Czas składowania – 1 rok od daty dostawy (w zamkniętych opakowaniach przy zachowaniu temperatury i wilgotności – jak w punkcie poprzednim). Dłuższe przechowywanie może spowodować pogorszenie jakości kopii.

Opakowania

- Formaty

Nr katalog.	Grubość w mm	Format	Ark./opak.
34710.100.44000	0,100	A4	100
34710.100.43000	0,100	A3	100
34710.100.84500	0,100	SRA3	200

SRA3 = 320 x 450 mm