

Lakier dyspersyjny - bardzo matowy

Nazwa	G-206 Extra Mat		
Produkt	Lakier poligraficzny dyspersyjny, odpowiedni do wież lakierujących, lakierówek oraz zespołów lakierujących. Lakier głęboki mat, charakteryzujący się wysoką odpornością na ścieralność o odpowiedniej elastyczności na potrzeby składania. Lakier odpowiedni do lakierowania dwustronnego.		
Rodzaj podłoża	Wszystkie rodzaje kartonów i papierów powlekanych (inne po przetestowaniu)		
Aplikacja	Lakier do maszyn offsetowych. Optymalna aplikacja 3-7 g/m ²		
Suszenie	Gorące powietrze lub/i lampy IR		
Cechy fizyczne i drukowe	Połysk kąt pomiaru 60°	5 - 15	Poślizg +++++
	Mat	■	Szybkość schnięcia +++++
	Odporność na temp. 130°C	■	Lakierowanie 2-stronne ■
	Odporność na alkohol	++	Odporność na ścieranie +++++
Oznaczenia	+= nisko / powoli, +++++ = wysoko / szybko □ = ograniczone, wymaga testów, ■ = odpowiednie, - nieodpowiednie		
Porady ogólne	Przed użyciem lakieru należy sprawdzić odporność wałków na lakier oraz upewnić się, że maszyna jest czysta aby uniknąć ewentualnego mieszania się produktów Przed użyciem należy przeprowadzić testy za każdym razem. przed użyciem dobrze wymieszać		
Bezpieczeństwo	Podczas kontaktu z produktem należy stosować okulary ochronne oraz rękawice. Nie wdychać oparów. Chronić przed stycznością ze skórą i oczami.		
Magazynowanie	Chronić przed mrozem, przechowywać w zamkniętych pojemnikach		
Termin przydatności	6 miesięcy, zamknięty w oryginalnych opakowaniach w temp. 5-30°C		
Cechy charakterystyczne	Wygląd	nieprzezroczysta, biaława ciecz	
	Lepkość	38-45 s. na DIN 4 @ 20°C (+/- 4 s.)	+/- 5 s.
	Ciężar właściwy	1,10 - 1,05 g/cm ³	+/- 0,04

Niniejsza Informacja Techniczna informuje i doradza naszym klientom. Skuteczne stosowanie zależy od wielu różnych czynników, które są poza naszą kontrolą. Dlatego prosimy o zrozumienie, że dokument ten i zawarte w nim rekomendacje nie mogą być użyte jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń prawnych.