

Lakier dyspersyjny - na zespół farbowy

Nazwa	G112 InkDuct Matt			
Produkt	Lakier matowy dyspersyjny do kałamarza farbowego			
Właściwości	Emulsja akrylowa do stosowania w kałamarzu farbowym maszyn drukujących			
	Zapewnia efektu jedwabistego matu na różnych gatunkach papieru			
	Szybkoschnący nie powoduje zażółcenia druków			
	Dobrze przekazywany przez wałki zarówno przy lakierowaniu całości powierzchniowym jak i wybiórczym			
Używanie	przed użyciem dobrze wymieszać			
Cechy fizyczne i drukowe	Połysk:	:2	Stabilność na maszynie	:2
	Poślizg	:3	Odporność na blokowanie	:3
	Możliwość dalszego klejenia	:2	Schnięcie	:3
	Odporność zasadowa	:1	Odporność na alkohol	:1
	Odporność temperaturowa	:2	110°C face to face,	
	Przed lakierowniem na nietypowych materiałach należy najpierw wykonać testy			
Nakładanie	Z kałamarza farbowego w arkuszowych i rolowych maszynach offsetowych. Gdy maszyna jest wyposażona w system suszący, można położyć grubszą warstwę lakieru i uzyskać lepszy efekt matowy			
Rozcieńczanie	Redukcja lepkości i chągliwości (tack) przy zastosowaniu HI-ADD W 022, jak będzie wymagany. Rozpylać W 022 na walec nadający przy przygotowaniu.			
Zmywanie	Ogólnie dostępne zmywacze do lakierów dyspersyjnych			
Magazynowanie	Chronić przed wysoką temperaturą			
Cechy charakterystyczne	Wygląd	: kleista ciecz		
	Zawartość ciał stałych	: 44 %		
	Lepkość	: 240 s. DIN 4 przy 20 °C		
	pH	: 8.0		
	Ciężar właściwy	: 1,08 g/cm ³		